

Портативный Wi-Fi телефон W610W

LINKVIL W610W – это портативный изящный телефон с поддержкой Wi-Fi, предназначенный для использования в качестве переносной SIP трубки. Телефон защищен от падения с высоты 1,8 метра. W610W поддерживает Wi-Fi 5, обеспечивая превосходную беспроводную связь. Кроме того, он поддерживает Bluetooth 5.0 для сопряжения с гарнитурами и мобильными устройствами. Комплектуется перезаряжаемой батареей емкостью 1900 мАч, модель готова к 9 часам работы в режиме разговора или 200 часам в режиме ожидания. W610W широко используется в различных средах беспроводной связи, например на предприятия, торговых центрах, жилых районах, складах и т.д.



Емкая батарея



Роуминг



2.4/5 ГГц
Wi-Fi



РТТ кнопка



Вибровызов



Защита при падении

Преимущества

- 2" 240 x 320 цветной экран с удобным интерфейсом
- Защита от падения с высоты 1.8 метра
- Поддержка Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц
- Поддержка IEEE802.11k/v/r протоколов роуминга
- Поддержка WPA / WPA2-PSK и 802.1X EAP шифрования для безопасного общения
- Встроен модуль Bluetooth 5 для подкл. Беспроводной гарнитуры
- Поддержка функции вибрации
- Поддержка до 16 виртуальных клавиш DSS и одна физическая клавиша для реализации функций действий (звонок/трансляция и т.д)
- До 9 часов в режиме разговора и до 200 часов в режиме ожидания*

*Время работы протестировано в лаборатории, данные в реальной жизни могут отличаться

Характеристики

Основные

- 2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 240*320 пикселей
- 4 SIP-линии
- Идентификатор вызывающего абонента
- Режим трубки/громкой связи/гарнитуры
- Поддержка пользовательских DSS клавиш
- HD-звук
- Зажим для ремня
- Настольная зарядная база
- Стандартный интерфейс type-c
- Перезаряжаемая литиевая батарея
- Функция вибровызова
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Поддержка нескольких языков:
английский/китайский/немецкий/французский/итальянский/португальский/русский/испанский

Функции телефона

- Синхронизация времени сети
- Локальные контакты
- Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журналы вызовов (до 600 записей)
- Список заблокированных/разрешенных
- Экранная заставка
- Индивидуальные настройки мелодии звонка
- Регулировка подсветки экрана
- Меморандум
- SMS-сервис
- Голосовая почта (MWI)
- Настройки блокировки меню
- Блокировка клавиатуры/ регулировка подсветки
- Регулировка громкости

Функции вызова

- Автоответчик
- Вызов/Ответ/Отклонить
- Ожидание вызова/переключение
- Переадресация звонков
- Быстрый набор
- Интерком
- Анонимные вызовы
- 3-сторонняя конференция
- Ограничение исходящих вызовов
- Прямой IP-набор
- Быстрый набор
- Экстренный вызов
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Запрос (набор номера, входящие и исходящие звонки)
- Не беспокоить
- Вызов одной кнопкой РТТ

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Акустическое эхоподавление (AEC) – подавление эха до 96 мс
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE)

- Соккрытие потери пакетов
- Динамический адаптивный кэш джиттера до 300 мс
- DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Поддержка Wi-Fi, и протоколов 802.11 a/b/g/n/ac:
 - 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
 - 5GHz IEEE 802.11a/n/ac
 - Шифрование : WPA /WPA2-PSK , 802.1X EAP
- Поддержка Bluetooth 5.0

Управление питанием

- Уведомление о заряде
- Уведомление о завершении заряда
- Уведомление о низком заряде батареи
- После непредвиденного отключения устройство снова включится при установке на зарядный блок
- Статистика в режиме реального времени

Протоколы

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и обслуживание

- Автопровешен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа через веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- Защита от падения с высоты до: 1.8м
- Материал корпуса: пластик
- Зарядная база x1
- Крепление для ремня x1
- Аккумулятор x1 1900mAh
- DC питание: 5V/2A
- Порт зарядки: Type-C
- Джек гарнитуры: 3.5mm standard jack
- Метод установки: На ремне / На столе
- Температура работы: 0°C ~ 45°C
- Температура хранения: -20°C ~ 60°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Размер устройства: 156x53x17.7мм
- Вес устройства : :147 гр (W610W+батарея)
- Сертификаты : CE/FCC/UKCA/RoHS/EAC
- Размеры коробки: 193x77x87мм
- Размеры транспортной коробки: 333x281x213мм (12 шт.)

О компании Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) является ведущим мировым производителем устройств A&V-IoT (аудио и видео-IoT) с тремя научно-исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, Китай, а также двумя заводами в Хуэйчжоу и Шанграо. Fanvil занимается инновациями в области технологий унифицированных коммуникаций в течение 20 лет и поставляет SIP-телефоны и продукты для обеспечения безопасности SIP на мировой рынок.

О компании LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL сосредоточится на исследованиях и разработках продуктов беспроводной связи A&V-IoT. LINKVIL помогает добиться качественного подключения систем беспроводной связи. LINKVIL создает экосистему беспроводной связи для нескольких сценариев, чтобы помочь ускорить цифровую трансформацию.

Copyright

Copyright © 2023 Fanvil Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакие части данной публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, фотокопированием, записью или иным образом в любых целях без письменного разрешения Fanvil Technology Co., Ltd.

Больше информации

Приведенные выше характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com



Fanvil Technology Co., Ltd.

Web : www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North

2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Copyright © 2023 Fanvil Technology Co., Ltd.