

Fanvil X7A



Основные характеристики

- 20 SIP линий
- HD звук
- Прием видео звонков
- Поддержка PoE
- 7-дюймов (1024x600) цветной сенсорный экран
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Умные DSS клавиши (Виртуальные кнопки)
- Блок питания в комплекте

Возможности телефона

- ОС Android
- Записная книжка (2000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 2000 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Встроен Bluetooth 4.1: Поддержка Bluetooth гарнитуры
- Встроен Wi-Fi
- 4GHz, 802.11 b/g/n/ac
- 5GHz, 11 a/n/ac
- Поддержка записи
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление

- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от АТС)
- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 3-ех сторонняя конференция
- Горячая линия

Видео

- Кодек видео: H.264
- Разрешение видео вызова: CIF/VGA/4CIF/720P
- Формат изображения: JPEG/PNG/BMP
- Формат видео: MP4
- Допустимый битрейт: 64kbps~4Mbps
- Выбор кол-ва кадров в секунду: 5~30fps
- Проигрывание видео из удаленных источников во весь экран

Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- НАС трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Двухстороннее эхоподавление (AEC)
- Шумоподавление (NR)
- Соккрытие потерь пакетов
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF режимы: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим: IPv4
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE

- 1x
- OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Fanvil CM60 USB камера



Видео функции

- 2 мегапикселя
- Видео кодек: H.264
- Разрешение видео: 1080P@30 кадров в сек
- Автоматический / ручной баланс белого
- Автоматическая компенсация экспозиции
- Углы обзора: Диагональ: 102° Горизонтальный: 94° Вертикальный: 62°
- Угол регулировки по вертикали: $\pm 20^\circ$

Интерфейс

- USB порт x1: Micro USB 2.0

Другие физические характеристики

- Цвет: темно серый
- Индикация работы x1 (двухцветный светодиод)
- Питание: 5V @ <500mA через USB порт
- Рабочая температура: -10~50°C
- Допустимая влажность: 10~90%

Установка

- USB кабель в комплекте x1
- Инсталляция:
- На столе
- на IP телефоне или LCD мониторе
- Габариты устройства: 51x14x141.31 мм
- Габариты упаковки: 155x115x55 мм
- Габариты транспортной упаковки: 297x250x330 мм (20 штук)