

Fanvil X1S



IP телефон Fanvil X1S - доступный и функциональный телефон с поддержкой HD аудио и 2-х линий SIP. Fanvil X1S - это высокопроизводительный профессиональный настольный IP-телефон начального уровня. Fanvil X1S - это сочетание современного дизайна, низкой цены и наличие основных функций IP телефона, идеальное решение для компаний с большим штатом сотрудников.

Основные характеристики IP-телефона Fanvil X1S

- 2 SIP линии;
- **HD аудио**
- **OPUS кодек**
- Трубка(HS)/Hands-free(HF)/Гарнитура(HS);
- Настольная подставка;
- Внешний источник питания
- Функции вызова
- Вызов / Ответ / Отклонение
- Отключить / Включить звук Микрофона
- Удержание вызова / Возврат
- Ожидание вызова
- Интерком
- Идентификатор вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимные вызовы
- Переадресация вызова
- Перенаправление вызова
- Call Parking/Pick-up
- Перенабор номера
- Не беспокоить (На линии/Телефон)
- Авто-ответ
- Голосовая почта
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

- Улучшенное качество звука через HAC
- Hot-Desking
- Экологическая упаковка
- **Наличие сертификатов**

Особенности телефона

- Удаленная книга, локальная на 1000 записей
- Журнал вызовов
- Черный и белый список
- Индикатор голосовой почты
- Программируемые клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Action URL/Active URI

Звук

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, **G.722, Opus**
- Полный дуплекс, подавление эхо (AEC)-Hands-free Режим tail-length
- Отслеживание голоса (VAD)/Генерация комфортного шума/Фоновая оценка шума/Уменьшение шума
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамически адаптивный буфер джиттера 300ms
- DTMF:In-band, Out-of-Band-DTMF-Relay

Сеть

- 10/100Mbps Ethernet, двойной bridged порт для обхода
- Протокол IPv4, IPv6
- Конференция IP:Статический / DHCP/PPPoE
- Network access Control: 802.1x
- VPN:L2TP (Basic Unencrypted)/OpenVPN
- VLAN
- QoS

Протоколы

- RTP/RTCP/SRTP
- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP (Basic Unencrypted)
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR069
- RFCs:
- 354/1321/1350/1769/1889/1890/2131/2132/2616/2617/2661/2833/2976/3261/3262/3263/3264/3265/3268/3311/3489/3711/4346/4566/5630/5865

Спецификации

- LCD: 128x48 разрешение, с подсветкой

- Клавиши: 34 Включая:
 - 4 софт-клавиши
 - 5 клавиш навигации
 - 12 стандартных клавиш с цифрами
 - 2 кнопки контроля громкости
 - 1 клавиша отключения звука
 - 1 клавиша громкой связи
 - 1 клавиша телефонной книги
 - 1 клавиша голосовой почты
- Стандартный RJ9
- 1.5М CAT5 Ethernet кабельx1
- RJ45 Ethernet порт x2: Network x1 (802.3AF POE Class 1 for X1P), PCx1 (Bridged to Network)
- Чипсет: Wadcom
- Питание: 5V/0.6A
- Потребляемая мощность: Idle-0.89W-1.2W Peak-1.81W-2.5W
- Рабочая температура: 0-40°C
- Рабочая влажность: 10-65%
- Настольная подставка
- Возможность крепежа на стену
- Цвет: Черный
- Габариты: 164x154x166мм (Подставка для установки на столе)
- Габариты в упаковке: 250x205x66 мм
- Габариты при установке: 420x340x265мм